電信接地銅排.接地端子.動力端子

LK1060 (25入/包)
6點電信接地銅排

LK1080 (25入/包)
8點電信接地銅排

LK1100 (25入/包)
10點電信接地銅排

LK1600 (20入/盒)
8點電信接地銅板
(含電木座)

LK1800
電信接地銅排 L型



尺寸圖
DIMENSION

※接地端子單排式耐電流為20A，雙排式耐電流為30A※

LK9203
接地端子單排式 3P
(100入/包)

編 號	規 格	數 量
LK9204	4P	100入
LK9205	5P	100入
LK9206	6P	100入
LK9207	7P	100入

LK9208
接地端子雙排式 8P
(50入/包)

編 號	規 格	數 量	編 號	規 格	數 量
LK9209	9P	50入	LK9218	18P	50入
LK9210	10P	50入	LK9220	20P	50入
LK9212	12P	50入	LK9222	22P	30入
LK9214	14P	50入	LK9224	24P	30入
LK9216	16P	50入	LK9226	26P	30入

※動力端子所有規格，耐電流最大均為150A※

LK9305
動力端子板單排式 5P
(20入/盒)

編 號	規 格	數 量
LK9306	6P	20入
LK9307	7P	20入

LK9308
動力端子板雙排式 8P
(20入/盒)

編 號	規 格	數 量	編 號	規 格	數 量
LK9310	10P	10入	LK9320	20P	10入
LK9312	12P	10入	LK9322	22P	10入
LK9314	14P	10入	LK9324	24P	10入
LK9316	16P	10入	LK9326	26P	10入
LK9318	18P	10入			

直式(橡膠)電纜線中間插頭.插座

WJ-2215 (50入/盒)
橡膠中間插頭
2P15A125V

WJ-7215B (20入/盒)
橡膠中間插座
2P15A125V

WJ-2220 (10入/盒)
T型橡膠中間插頭
2P20A250V

WJ-7220B (10入/盒)
T型橡膠中間單座
2P20A250V

WJ-2320 (10入/盒)
Y型橡膠中間插頭
3P20A250V

WJ-7320B (10入/盒)
Y型橡膠中間單座
3P20A250V

WJ-2330 (5入/盒)
Y型橡膠中間插頭
3P30A250V

WJ-7330B (2入/盒)
Y型橡膠中間單座
3P30A250V

WJ-2420 (10入/盒)
橡膠中間插頭
4P20A250V

WJ-7420B (5入/盒)
橡膠中間插座
4P20A250V

WJ-2430 (2入/盒)
橡膠中間插頭
4P30A250V

WJ-7430B (2入/盒)
橡膠中間插座
4P30A250V

2P.3P.4P 直式插頭.插座

WJ-3220 (10入/盒)
T型電木插頭
2P20A250V

WJ-1220 (10入/盒)
T型電木暗插座
2P20A250V

WJA-1220A (10入/盒)
T型電木明插座(方型)
2P20A250V

WJR-1220B (10入/盒)
T型全瓷明插座
2P20A250V

WJ-3320 (10入/盒)
Y型電木插頭
3P20A250V

WJ-1320 (10入/盒)
Y型電木暗插座
3P20A250V

WJA-1320A (10入/盒)
Y型電木明插座 (方型)
3P20A250V

WJR-1320B (10入/盒)
Y型全磁明插座
3P20A250V