延長線(超值型系列)

成電牌

成電牌 CT-3665B
6切6座3P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 6組一對一獨立式開關插座
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 變壓器專用插座X1
  - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3445B
4切4座3P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 4組一對一獨立式開關插座
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 變壓器專用插座X1
  - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3164B
1切6座3P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 變壓器專用插座X2
  - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3160B
1切6座3P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3140B
1切4座3P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3169B
1切6座3P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 39mm超大間距插座
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 一體成型電路設計
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 螺絲固定孔+貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3139B
1切3座3P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 39mm超大間距插座
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 一體成型電路設計
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 螺絲固定孔+貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3167B
1切6座3P延長線

超值型
- 尺寸:4尺、6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 貼心壁掛孔設計
  - 贈送插座安全護蓋

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-3147B
1切4座3P延長線

超值型
- 尺寸:4尺、6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 貼心壁掛孔設計
  - 贈送插座安全護蓋

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-2665B
6切6座2P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 6組一對一獨立式開關插座
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 變壓器專用插座X1
  - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

延長線(超值型系列)

成電牌

成電牌 CT-2445B
4切4座2P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 4組一對一獨立式開關插座
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 變壓器專用插座X1
  - 貼心壁掛孔設計

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-2167B
1切6座2P延長線

超值型
- 尺寸:6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關
  - 防止誤觸開關下陷構造設計
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 4N級無氧銅雙絕緣線材
  - 可壁掛螺絲固定孔

箱入數: 20條/件(10條/內盒)

成電牌 CT-2042B 超值型
3+1座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、12尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數:40條/件(10條/內盒)※三色混裝

成電牌 CT-2032B 超值型
2+1座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、12尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數:40條/件(10條/內盒)※三色混裝

成電牌 CT-2132B 超值型
1切3座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、12尺、15尺、21
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W、
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關(無燈)
  - 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數:40條/件(10條/內盒)※三色混裝

成電牌 CT-2142B 超值型
1切4座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、12尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關(無燈)
  - 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數:40條/件(10條/內盒)※三色混裝

延長線(動力工廠系列)

Power Work 動力工廠

動力工廠 CT-2142
1切4座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650V
- 特色:
  - 180度可轉向平貼式插頭
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關(無燈
  - 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)

動力工廠 CT-2132
1切3座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 180度可轉向平貼式插頭
  - 專利內嵌式過載自動斷電總開關(無燈)
  - 下陷式開關設計，可防止誤觸開關
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)

動力工廠 CT-2042
3+1座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 180度可轉向平貼式插頭
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)

動力工廠 CT-2032
2+1座2P延長線

- 尺寸: 6尺、9尺、15尺、21尺
- 額定規格:15A 125V~MAX1,650W
- 特色:
  - 180度可轉向平貼式插頭
  - 無熔絲過載自動斷電保護
  - 一體成型電路設計
  - 全機身採高耐熱防火PC材質
  - 高導率4N級無氧銅+雙絕緣線材

箱入數: 40條/件(10條/內盒)