動力開關系列

SFC-CFS-201
腳踏開關-付線 (塑膠殼)
0.5/2C*1M長

SFC-CFS-302
腳踏開關-不付線
(鋁合金)

SFC-CFS-402
腳踏開關-不付線
(鋁合金)



SFC-CFS-502
腳踏開關-不付線
(鋁合金)

插式連接器系列

適用:建築水電工程電氣接線盒內配線接線盒
尺寸:2,3,4,5,8孔
接線:剝線11mm插入連接器孔即可
適用電線:0.5~2.5mm² 單芯線/絞線

SGX-PC2252

SGX-PC2253



SGX-PC2254

SGX-PC2255

SGX-PC2258

插式連接器(雙彈片設計)系列

適用:建築水電工程電氣接線盒內配線接線盒
尺寸:2,3,4,5,6,8孔
接線:剝線11mm插入連接器孔即可
適用電線:0.5~2.5mm² 單芯線
1.0~2.5mm² 絞線

SGX-PC352X

SGX-PC353X

SGX-PC354X

SGX-PC355X

SGX-PC356X

SGX-PC358X

插式連接器系列

適用:建築水電工程電氣接線盒內配線接線盒
接線:剝線11mm插入連接器孔即可
適用電線:2.5~6.0mm² 單芯線/絞線

SGX-PC863

撥桿式連接器系列

適用:0.2~4mm² 以內導線
尺寸:2,3,5孔
接線:剝線11mm將撥桿拉起後放入導線
再下壓即完成
適用電線:0.5~2.5mm² 單芯線
0.2~4mm² 絞線 / 花線

SGX-PC622

SGX-PC623

SGX-PC625

燈具連接器系列

適用:(圓孔) 來電端1.6/2.0 單芯線
(方孔) 燈具端1.6/2.0 單芯/絞線/花線皆可
接線:剝線11mm插入連接器孔即可
適用電線:0.75~2.5mm² 單芯線 (來電端)
0.5~2.5mm² 單多芯線 (燈具端)

SGX-PC301
一對一

SGX-PC302
一對二(併連用)

彈簧螺式接線帽系列

適用:0.64mm~17.14mm²單芯/絞線/花線皆可
接線:剝線10mm線芯直直插入接線帽轉緊即可

SGX-P1

SGX-P2

SGX-P3

SGX-P4

SGX-P6

最小線徑	0.64mm²	0.64mm²	1.34mm²	1.56mm²	2.46mm²
最大線徑	2.65mm²	3.93mm²	5.76mm²	10.78mm²	17.14mm²

防水接線帽系列

適用:0.82mm~21mm² 單芯/絞線/花線 皆可
接線:剝線13~16mm線芯插入接線帽底部鎖緊

SGX-R3
線徑在10平方內

SGX-R6
線徑在21平方內